

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0801-07 z.o.2.13. 9902-01 0801-08 1)	Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubości 7 cm 26-75 pojazdów na godzinę (6+7)*1.40	m ² m ²	 18.200	 18.200
				RAZEM	18.200
2	KNR 2-31 0114-03 z.o.2.13. 9902-01 1)	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 26-75 pojazdów na godzinę (6+7)*1.40	m ² m ²	 18.200	 18.200
				RAZEM	18.200
3	KNR 0-11 0317-02 z.sz. 5.3 2)	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 20 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kilka spadków (6+7)*1.40	m ² m ²	 18.200	 18.200
				RAZEM	18.200
4	KNR 2-31 0702-01 z.o.2.13. 9902-01 1)	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 26-75 pojazdów na godzinę 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
5	KNR 2-31 0703-02 z.o.2.13. 9902-01 1)	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m ² 26-75 pojazdów na godzinę 8	szt. szt.	 8.000	 8.000
				RAZEM	8.000
6	KNR 2-31 0703-01 z.o.2.13. 9902-01 1)	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m ² 26-75 pojazdów na godzinę 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
7	kalk. własna	Oznakowanie wg PTOR 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ORGBUD wyd.III 1993 biuletyny do 9 1996
2	IGM wyd.II 2001